## Configurazione PEC su Mozilla Thunderbird

Per configurare **Thunderbird** procedere come segue:

Caricare **Thunderbird**, quindi cliccare sulla colonna di sinistra sulla voce **Cartelle locali** e nella pagina centrale, nella sezione **Account**, individuare la voce **Crea nuovo account** e cliccare su **Email** 

Cartelle locali			-		×
🗄 Scarica messaggi 💌 😰 Scrivi	▼ 🗭 Chat 👤 Rubrica   🌭 Etichetta ▼ T Filtro veloce	Cerca <ctrl+k></ctrl+k>		٩	≡
<ul> <li>▶ Cartelle locali</li> <li>&gt; ⑦ Cestino</li> <li>▲ Posta in uscita</li> </ul>	Thunderbird Posta - Cartelle locali				
	Account	Cattura rettangolare			
	<ul> <li>Visualizza impostazioni per questo account</li> <li>Crea un nuovo account:</li> <li>Email  Chat  Gruppi di discussione  Free</li> </ul>	eed			
	Crea un nuovo calendario				
	Cerca messaggi				
	Second from the standard second				
Nessun messaggio scaricato			isi Panr	nello Oggi	^

Nella finestra successiva, cliccare direttamente su Saltare questo passaggio e utilizzare un indirizzo esistente

💻 Cartelle locali			7	-		×
🗄 Scarica messaggi 💌 😰 Scrivi 🔤	- P Chat 👤 Rubrica   🗣 Etichetta - 🍸 Filtro veloce	Cerca <ctrl+k></ctrl+k>			٩	≡
Scarica messaggi ▼	<ul> <li>Chat Rubrica Etichetta Tiltro veloce</li> <li>Thunderbird Posta - Cartelle locali</li> <li>Bervenuti in Thunderbird</li> <li>Si desidera creare un nuovo indirizzo di posta president Obama</li> <li>Thunderbird è grado di offrire un nuovo account di posta diversi provider. Per cominciare è sufficiente inserire nom desideri.</li> <li>gandi.net</li> <li>I termini di ricerca utilizzati sono inviati a Mozilla (Informationali a Mozilla (Informationali</li></ul>	Cerca <ctrl+k>  sta?  elettronica in collaborazione con e e cognome, o qualsiasi altra parola si tiva sulla privacy) e a fornitori di email</ctrl+k>			٩	=
	Saltare questo passaggio e utilizzare un indirizzo esistente	onfigurerò il mio account più tardi.				

Compilare i campi come segue:

- **Nome:** digitare il nome che si desidera venga visualizzato dal destinatario per la nostra posta PEC
- Indirizzo email: digitare il vostro indirizzo PEC completo
- **Password:** digitare la password **stampata sul contratto PEC** inviatoci per l'attivazione. Attenzione: non è la stessa password per accedere a CPN

<u>N</u> ome:	Pec di Mario Rossi	Nome da visualizzare	
Indirizzo email:	xxxx@pec.cheapnet.it	]	
<u>P</u> assword:	•••••		
	Ricorda pass <u>w</u> ord	-	

Thunderbird cerca di rilevare la impostazioni in automatico ma l'operazione falisce, tutto ciò è normale

<u>N</u> ome:	Pec di Mario	Rossi Nome da vis	ualizzare					
ndirizzo email:	xxxx@pec.ch	eapnet.it						
Password:	•••••							
	🗹 Ricorda p	oass <u>w</u> ord						
Thunderbird	non riesce a	rilevare le impostazioni Nome server	per l'acco	p <b>unt di p</b> o Porta	osta.	SSL	Autenticazione	
Thunderbird	non riesce a	rilevare le impostazioni   Nome server .pec.cheapnet.it	per l'acco	Porta Auto	osta. ∽	SSL Rilevamento au ~	Autenticazione Rilevamento automatico	~
<b>Thunderbird</b> In entrata: In uscita:	IMAP ~ SMTP	rilevare le impostazioni Nome server .pec.cheapnet.it .pec.cheapnet.it	per l'acco	Porta Auto	v	SSL Rilevamento au ~ Rilevamento au ~	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	~

Compilare manualmente i campi dei server di **posta in entrata** e **in uscita** coi parametri corretti, così come mostrato nell'immagine sottostante.

<u>N</u> ome:	Pec di Mario	Rossi Nome da visua	lizzare						
ndirizzo email:	xxxx@pec.ch	eapnet.it							
Password:	•••••								
	🗹 Ricorda p	oass <u>w</u> ord							
ono state trova	ite le seguenti	impostazioni interrogando i	l server	imposta	to				
ono state trova	ite le seguenti	impostazioni interrogando i	l server	imposta	to				
ono state trova	ite le seguenti	impostazioni interrogando i Nome server	l server	imposta Porta	to	SSL		Autenticazione	
ono state trova In entrata:	ite le seguenti IMAP ~	impostazioni interrogando i Nome server imaps.pec.cheapnet.it	il server	Porta 993	to	SSL SSL/TLS	~	Autenticazione Password normale	~
ono state trova In entrata: In uscita:	te le seguenti IMAP ~ SMTP	impostazioni interrogando i Nome server imaps.pec.cheapnet.it smtps.pec.cheapnet.it	l server	Porta 993 465	to ~	SSL SSL/TLS SSL/TLS	~	Autenticazione Password normale Password normale	~
ono state trova In entrata: In uscita: Nome utente:	IMAP ~ SMTP	impostazioni interrogando i Nome server imaps.pec.cheapnet.it smtps.pec.cheapnet.it xxxx@pec.cheapnet.it	il server	Porta 993 465	v V	SSL SSL/TLS SSL/TLS In uscita:	~	Autenticazione Password normale Password normale xxx@pec.cheapnet.it	~

Fare click sul pulsante (1) Riesaminare, una volta che al centro della pagina appare la scritta "Sono state trovate le seguenti impostazioni interrogando il server" cliccare su (2) Fatto

La configurazione è terminata.